

## XTT - eXtensible Task Toolkit - Feature #51

### RML-Config-Leser um Session/Run-Verzeichnisse erweitern

2012-08-09 13:00 - Ingo Lütkebohle

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	2012-08-09
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Mathias Lindemann	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>	apps	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	2.0		
<b>Description</b>			
<p>Momentan liefert der RML-Config-Leser immer Daten für einen Run zurück und das API liefert auch nur eine Liste.</p> <p>Ändere das API so, dass statt direkt Listen von Dateien eine Liste von Run-Objekten mit den Attributen Session und Run-Nummer geliefert wird. Die bisherigen Methoden getLogfiles und getMediafiles() sollten in diese Objekte verlagert werden.</p> <p>Bei Konstruktion von RMLConfig wird dann geprüft, ob Session/Run-Unterverzeichnisse im Basisverzeichnis existieren. Falls nicht wird genau ein Run geliefert.</p>			

#### History

##### #1 - 2012-08-10 13:41 - Mathias Lindemann

- Status changed from New to Resolved

##### #2 - 2012-11-16 10:35 - Ingo Lütkebohle

- Status changed from Resolved to Closed